

KRAVSPECIFIKATION – TEKNISK SPECIFIKATION

HYDRAULISK DIMENSIONERING AF AFLØBSSYSTEMER PÅ BEREGNINGSNIVEAU 1

BILAG 1

KOMMUNESPECIFIKKE KRAV FOR OVERSKRIDELSE AF FULDTLØBENDE KAPACITET

Rev.	Revisions dato	Emne (Ændring)
0	17.05.2017	Første udgivelse

KRAVSPECIFIKATION – TEKNISK SPECIFIKATION

Kommunespecifikke krav for overskridelse af fuldtløbende kapacitet

Kommunespecifikke krav, som adskiller sig fra de generelle krav i tabel 1 i HOFOR tekniske specifikation "Hydraulisk dimensionering af afløbssystemer på beregningsniveau 1" (SPV 210):

Dragør

Serviceniveau – overbelastning af hovedledninger højst hvert 2. år for regnvandssystemer og hvert 5. år for fællessystemer.

Hvidovre

Funktionskrav, som kan anvendes på beregningsniveau 1 fremgår af nedenstående:

- Separate spildevandssystemer:
Fuldtløbende ledning dimensioneres svarende til 2 gange den maksimale spildevandsmængde (maksimale timevandsmængde).

Bassiner på regnvandssystemet:

- 1 gang hvert 20. år

Bassiner på spildevandssystemet:

- 1 gang hvert 10. år